





Artikelnummer: 1809Q30436EL Bestellnummer: 12127


10999 Berlin / Deutschland www.tec-mar.de / office@tec-mar.de +49 (0) 30 120 83 600


TEC-MAR Leuchten GmbH

1809 LEILA | Q3 36 Watt 4000 | Kelvin









Produktbeschreibung

Extrem flaches LED Paneel für abgehängte Decken in Trägern mit 15/24 mm Tragstruktur. Weißes, pulverbeschichtetes Gehäuse aus Stahlblech, vergilbungsfrei, phosphatbehandelt, 240V EVG. Opale und microprismatische Variante erhältlich. Dieses Produkt wurde In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED 1809 LEILA Q3 - 36W | 4000K | 3.400lm

Bestellnummer: 12127

Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:998

Garantie: 5

Hersteller Artikelnummer: 1809Q30436EL Hersteller: TEC-MAR Katalogseite: 48

Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und

98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.

Produkttyp: Einbauleuchte Taric Code: 94054039 Technologie: LED Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A++ Frequenz: 50/60 Hz Leistung: 36 Watt Leistungsfaktor*: 0.94 (cos phi) Leistungsfaktor*: 93 Lumen / Watt Spannung: 220-240 V Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten

Binningtoleranz: MacAdams Step 3 Qualitätsmerkmal des LED Chips

Blendung: UGR<19 Farbwiedergabeindex: Ra>80

Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]

LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.

Lichtausbreitung: Opal quadratisch Lichtausbreitung: direktes Licht

Lichtstromrückgang*: L70 / 140.000 , L80/90.000 Lumen Output*: 3365 Lm [Netto Lumen]

Lumen*: 4400 Lm Öffnungswinkel*: 90 ° Grad

Reflektor Variante: Harmonischer Opal polycarbonate Reflektor

Reflektor: Q3

Abmessungen und Gehäuse

Einlegemöglichkeit in Rasterdecken mit Teilungsmaß 300 oder 600mm.

Breite: 595 mm Gehäuseklasse: II Gewicht: 3.5 kg Höhe: 10 mm Länge: 595 mm

Material Korpus: Stahlblech, Pulverbeschichtet Weiß und vergilbungsfrei, mit Phosphat-Behandlung und

Montageort: Für die Anbringung an normalen nicht entflammbaren Oberflächen entwickelt.

Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden. Montagevariante: Leuchte kann abgehängt montiert werden.

Produkte pro Palette: 90 Stück Produktfarbe: RAI 9010 - weiss

ROHS Kennzeichnung: ROHS Kennzeichnung! Vermeidung gefährlicher Stoffe in der Produktion!

Schutzart: IP40 Stoßfestigkeit: IKO7 Volumen: 0.01 m³











Artikelnummer: 1809Q30436EL Bestellnummer: 12127

TEC-MAR Leuchten GmbH Skalitzer Strasse 33 10999 Berlin / Deutschland www.tec-mar.de / office@tec-mar.de

+49 (0) 30 120 83 600

1809 LEILA | Q3 36 Watt 4000 | Kelvin



Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25 / +45 °C Umgebungstemperatur -25 / +45 °C °C

Widerstand Verglühen: 850°









Artikelnummer: 1809Q30436EL Bestellnummer: 12127

TEC-MAR Leuchten GmbH

Skalitzer Strasse 33 10999 Berlin / Deutschland www.tec-mar.de / office@tec-mar.de +49 (0) 30 120 83 600

1809 LEILA | Q3 36 Watt 4000 | Kelvin

Optionen Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden elektronisches Dimmbares Netzteil Analogspannung 1-10 Volt Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb DALI + Notlichtfunktion (1h)

TEC-MA

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekenzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%.

Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.