





## 1811 QUEEN HP IP55 | QH5 72 Watt 4000 | Kelvin



### Produktbeschreibung

High Power IP55 Reinraum Leuchte. Deckenleuchte zur Oberflächenmontage oder stufenlos abhangbar mittels Seil. Weies, pulverbeschichtetes Stahlblech, vergilbungsfrei, phosphatbehandelt. 240V EVG. Dieses Produkt wurde in bereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt.

### Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED 1811 QUEEN HP IP55 QH5 - 72W | 4000K | 8.300lm  
Bestellnummer: 13515  
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:2013  
Garantie: 5  
Hersteller Artikelnummer: 1811QH5472EL  
Hersteller: TEC-MAR  
Katalogseite: 202  
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prufung bestanden und halt 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.  
Produkttyp: Reinraum Einbauleuchte  
Taric Code: 94054039  
Technologie: LED  
berverpackung: 1 Stuck

### Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A++  
Frequenz: 50/60 Hz  
Gehuseklasse: I  
Leistung: 72 Watt  
Leistungsfaktor\*: 0.94 (cos phi)  
Leistungsfaktor\*: 115 Lumen / Watt  
Vorschaltgerat: LED Industrie Treiber

### Lichttechnische Daten

Binningtoleranz: MacAdams Step 3 Qualitatsmerkmal des LED Chips  
Blendung: UGR<19  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
Kelvin\*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]  
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.  
Lichtstromruckgang\*: L70 / 140.000, L80/90.000  
Lumen Output\*: 8268 lm [Netto Lumen]  
Lumen\*: 11099 lm  
ffnungswinkel\*: 90  Grad  
Reflektor Variante: Smooth-opal Polycarbonat-Diffusor in die Edelstahlrahmen.  
Reflektor: QH5

### Abmessungen und Gehuse

Breite: 620 mm  
Gewicht: 7.5 kg  
Hohe: 75 mm  
Lange: 620 mm  
Montagevariante: Leuchte kann abgehangt montiert werden.  
Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.  
Produkte pro Palette: 40 Stuck  
Schutzart: IP55  
Stofestigkeit: IK07  
Volumen: 0.035 m<sup>3</sup>

### Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25 C / +45 C  
Umgebungstemperatur: -25 / +45 C C  
Widerstand Vergluhen: 850 

**5 Jahre**  
Garantie

\*Bei Projektregistrierung  
unter [www.tec-mar.de](http://www.tec-mar.de)



1811 QUEEN HP IP55 | QH5  
72 Watt 4000 | Kelvin

## Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
- DALI + Notlichtfunktion (1h)

# TEC-MAR®

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.