


2000 RIO 1 | R3 48 Watt 4000 | Kelvin



Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED 2000 RIO 1 R3 - 48W | 4000K | 5.600lm
 Bestellnummer: 16818
 Garantie: 5
 Hersteller Artikelnummer: 2000R30448EL
 Hersteller: TEC-MAR
 Katalogseite: 106
 Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
 Taric Code: 94054039
 Technologie: LED



Elektrische Daten



Energieeffizienzklasse: A++
 Gehäuseklasse: I
 Leistung: 48 Watt

Lichttechnische Daten

Binningtoleranz: MacAdams Step 3 Qualitätsmerkmal des LED Chips
 Blendung: UGR<19
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
 Öffnungswinkel*: 90 ° Grad
 Reflektor: R3

Abmessungen und Gehäuse

Breite: 1120 mm
 Gewicht: 2.1 kg
 Höhe: 85 mm
 Länge: 85 mm
 Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.
 Produkte pro Palette: 60 Stück
 Schutzart: IP40
 Stoßfestigkeit: IK07
 Volumen: 0.01 m³





2000 RIO 1 | R3
48 Watt 4000 | Kelvin

Optionen

DALI Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden

Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt

Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb

Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb

DALI + Notlichtfunktion (1h)

TEC-MAR®

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.