


Technische Daten

Artikelname:	TEC-MAR LED 2050/4 TOPAZIO-LED symmetrisch opal - 5000K 2273lm 18W
Leistung:	18 Watt
Kelvin:	5000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
Lumen:	2842 Lm [Angabe in Lumen]
Lumen Output:	2273 Lm [Angabe in Lumen]
Bestellnummer:	11982
Hersteller Artikelnummer:	2050LD5118EL
Lichtausbreitung:	direktes Licht
Länge: (A)	95 mm
Höhe: (C)	1272 mm
Energieeffizienzklasse:	A+
Fertigungsnormen:	EN / IEC 60598-1:2008
Frequenz	-
Gehäuseklasse:	I Leuchte hat Erdungsanschluß und Gehäuseklasse I
Hersteller:	TEC-MAR
Stoßfestigkeit:	IK08 Schutzklasse vor mechanischen Einflüssen Nach DIN EN 50102
Schutzklasse:	IP66
IP66 Schutzklasse:	IP66 Schutz gegen Eindringen von Staub (Staubdicht) und Schutz gegen starkes Strahlwasser aus allen Richtungen.
Gewicht:	2,2 kg
Lebensdauer:	50000 h
Anzahl der LED:	1x64
Einzel LED Typ:	1
LED Lebensdauer:	LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Produkte pro Palette:	100 Stück
Farbwiedergabeindex:	80
Katalogseite:	144
Spannung:	220-240V
Technologie:	LED
Betriebstemperatur:	-30+50°C
Überverpackung:	1 Stück
Vorschaltgerät:	LED Industrie Treibe
Kennzeichnung:	Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und erhält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Montageort:	Für die Anbringung an normalen nicht entflammaren Oberflächen entwickelt.



Optionen



Notfalleinheit mit Akku für 1 Stunde Betrieb - LED Leuchte



Rostfreie Edelstahlclips zur Leuchtklappen Fixierung



Reflektor oder Diffusor für die Lichtlenkung Erhältlich



Dimmbares Vorschaltgerät DALI



Dimmbares Vorschaltgerät 1-10V

Produktbeschreibung

Feuchtraumleuchte für Decken, Wand- oder Hängemontage.
 Gehäuse: V2 selbstlöschendes Polycarbonat Gehäuse, vorgespitzt und gestanz,
 Reflektor mit Komponenten aus vorlackiertem Stahl. Fiberglas Nylon
 Verschlussclips.
 Standardausrüstung: Elektronisches Vorschaltgerät 230V.
 Eingehaltene Vorschriften: Ausstattungen gemäß EN / IEC 60598-1:2008
 Vorschriften hergestellt.