





2050 TOPAZIO I LD 9 Watt 4000 I Kelvin



Produktbeschreibung

LED Feuchtraumwannenleuchte mit höchster Industrie Qualität für Decken-, Wand- und Linienmontage. Gefertigt aus selbstverlöschendem Polycarbonat Spritzguss V2, Metallkomponenten sorgen für stabile Trägerplatte und Verbindungen des blendfreien Opal Reflektors. Verschlusskappen aus INOX Edelstahl mit Silikondichtung abgedichtet. 240V EVG. Schnelle Verdrahtung durch Plattenverbinder. Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED 2050 TOPAZIO 600 LD - 09W I 4000K I 1.300lm
Bestellnummer: 13709
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1600
Garantie: 5
Hersteller Artikelnummer: 2050LD4009EL
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 384
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp: Feuchtraum Wannenleuchte
Taric Code: 94054039
Technologie: LED
Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A++
Frequenz: 50/60 Hz
Gehäuseklasse: I
Leistung: 9 Watt
Leistungsfaktor*: 0.94 (cos phi)
Leistungsfaktor*: 140 Lumen / Watt
Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten

Binningtoleranz: MacAdams Step 3 Qualitätsmerkmal des LED Chips
Blendung: UGR<19
Farbwiedergabeindex: Ra>80
Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lichtstromrückgang*: L70 / 100.000, L80/65.000
Lumen Output*: 1262 lm [Netto Lumen]
Lumen*: 1578 lm
Öffnungswinkel*: 100 ° Grad
Reflektor Variante: glatt Opalpolycarbonat Reflektor,
Reflektor: LD

Abmessungen und Gehäuse


Breite: 662 mm
Gewicht: 2 kg
Höhe: 100 mm
Länge: 145 mm
Montagevariante: Leuchte kann abgehängt montiert werden.
Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.
Produkte pro Palette: 120 Stück
Schutzart: IP66
Stoßfestigkeit: IK08
Volumen: 0.008 m³

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25°C / +45°C
Umgebungstemperatur: -25 / +45 °C °C
Widerstand Verflühen: 850°

**5 Jahre
Garantie**

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de



2050 TOPAZIO | LD
9 Watt 4000 | Kelvin

Optionen

- ☐ **DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- ☐ Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- ☐ Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb
- ☐ Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
- ☐ Rostfreie Edelstahlclips zur Leuchtklappen Fixierung
- ☐ Reihenanschluss
- ☐ Quick Connect
- ☐ Reihenanschluss
- ☐ Quick Connect
- ☐ DALI + Notlichtfunktion (1h)
- ☐ ON/OFF (ABS+PMMA Gehäuse)
- ☐ 1-10V (ABS + PMMA Gehäuse)
- ☐ dali (ABS + PMMA Gehäuse)
- ☐ Inkludierte Notlichtfunktion (1h - ABS + PMMA Gehäuse)

TEC-MAR®

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.