



## 2051 TITAN | VT 60 Watt 4000 | Kelvin



### Produktbeschreibung

Feuchtraumleuchte für Decken, Wand- oder Hängemontage. Gehäuse: in Edelstahl gezogenes Gehäuse, für hohe mechanische Beanspruchungen, komplett inkl. Rahmen und Befestigungsmaterial. Standardausrüstung: Elektronisches Vorschaltgerät 230V. Eingehaltene Vorschriften: Ausstattungen gemäß EN / IEC 60598-1:2008 Vorschriften hergestellt.

### Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED 2051 TITAN VT - 060W | 4000K | 7.400lm  
Bestellnummer: 13752  
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1654  
Garantie: 5  
Hersteller Artikelnummer: 2051VT4060EL  
Hersteller: TEC-MAR  
Katalogseite: 404  
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.  
Produkttyp: Aluminium Wannenleuchte  
Taric Code: 94054039  
Technologie: LED  
Überverpackung: 1 Stück

### Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A++  
Frequenz: 50/60 Hz  
Gehäuseklasse: I  
Leistung: 60 Watt  
Leistungsfaktor\*: 0.94 (cos phi)  
Leistungsfaktor\*: 122 Lumen / Watt  
Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

### Lichttechnische Daten

Binningtoleranz: MacAdams Step 3 Qualitätsmerkmal des LED Chips  
Blendung: UGR<19  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
Kelvin\*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]  
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.  
Lichtstromrückgang\*: L70 / 140.000, L80/90.000  
Lumen Output\*: 7342 lm [Netto Lumen]  
Lumen\*: 9249 lm  
Öffnungswinkel\*: 100 ° Grad  
Reflektor Variante: gehärtetes Glas mit Gummi Dichtung, sorgt für optimale Dichtheit auch gegen Insekten.  
Reflektor: VT

### Abmessungen und Gehäuse

Breite: 1605 mm  
Gewicht: 8.5 kg  
Höhe: 95 mm  
Länge: 200 mm  
Montagevariante: Leuchte kann abgehängt montiert werden.  
Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.  
Produkte pro Palette: 40 Stück  
Schutzart: IP65  
Stoßfestigkeit: IK08  
Volumen: 0.045 m³

### Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25°C / +45°C  
Umgebungstemperatur: -25 / +45 °C °C  
Widerstand Verglühen: 850°

**5 Jahre**  
Garantie

\*Bei Projektregistrierung  
unter [www.tec-mar.de](http://www.tec-mar.de)



2051 TITAN | VT  
60 Watt 4000 | Kelvin

## Optionen

DALI Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden

Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt

Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb

Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb

DALI + Notlichtfunktion (1h)

# TEC-MAR®

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.