





7020 CUBETTO | VB 9 Watt 4000 | Kelvin



Produktbeschreibung

Designer Wandleuchte für Interieur und Exterieur. Flächenbündig verschraubt, kein Kabelanschluss sichtbar. Körper in Aluminium-Druckguss lackiert und gegen Korrosion geschützt. Gehäusefarbe Weiss. 220-240V Netzspannung, 50/60 Hz dimmbar über einen Dimmer Phasenausfall oder PWM. Lichtverteilung nach oben und unten. Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED 7020 CUBETTO VB - 09W | 4000K | 600lm
Bestellnummer: 13521
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:221
Garantie: 5
Hersteller Artikelnummer: 7020VB0409TD
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 210
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp: Wandleuchte
Taric Code: 94054039
Technologie: LED
Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A++
Frequenz: 50/60 Hz
Gehäuseklasse: I
Leistung: 9 Watt
Leistungsfaktor*: 0.8 (cos phi)
Leistungsfaktor*: 65 Lumen / Watt
Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten

Binningtoleranz: MacAdams Step 3 Qualitätsmerkmal des LED Chips
Blendung: UGR<19
Farbwiedergabeindex: Ra>80
Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lichtstromrückgang*: L70 / 60.000
Lumen Output*: 588 Lm [Netto Lumen]
Lumen*: 1070 Lm
Öffnungswinkel*: 60 ° Grad
Reflektor Variante: Sandgestrahltem Glas, mit Gummidichtung für Schutzklasse IP65. Gehäusefarbe Weiss.
Reflektor: VB

Abmessungen und Gehäuse

Breite: 111 mm
Gewicht: 0.8 kg
Höhe: 83 mm
Länge: 97 mm
Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.
Produkte pro Palette: 180 Stück
Produktfarbe: RAL 9010 - weiss
Schutzart: IP65
Stoßfestigkeit: IK07
Volumen: 0.002 m³

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25°C / +45°C
Umgebungstemperatur: -25 / +45 °C °C
Widerstand Verflühen: 850°

5 Jahre
Garantie

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de



7020 CUBETTO | VB
9 Watt 4000 | Kelvin

Optionen

DALI Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden

TEC-MAR®

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.