



## 7021 BOOK | VB 13 Watt 4000 | Kelvin



### Produktbeschreibung

Designer Wandleuchte für Interieur und Exterieur. Flächenbündig verschraubt, kein Kabelanschluss sichtbar. Körper in Aluminium-Druckguss lackiert und gegen Korrosion geschützt. Gehäusefarbe WEiss. 220-240V Netzspannung, 50/60 Hz dimmbar über einen Dimmer Phasenausfall oder PWM. Lichtverteilung einseitig. Dieses Produkt wurde In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt.

### Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED 7021 BOOK VB - 13W | 4000K | 700lm  
Bestellnummer: 13528  
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1228  
Garantie: 5  
Hersteller Artikelnummer: 7021VB0413TD  
Hersteller: TEC-MAR  
Katalogseite: 212  
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.  
Produkttyp: Wandleuchte  
Taric Code: 94054039  
Technologie: LED  
Überverpackung: 1 Stück

### Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A++  
Frequenz: 50/60 Hz  
Gehäuseklasse: I  
Leistung: 13 Watt  
Leistungsfaktor\*: 0.8 (cos phi)  
Leistungsfaktor\*: 51 Lumen / Watt  
Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

### Lichttechnische Daten

Binningtoleranz: MacAdams Step 3 Qualitätsmerkmal des LED Chips  
Blendung: UGR<19  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
Kelvin\*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]  
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.  
Lichtstromrückgang\*: L70 / 60.000  
Lumen Output\*: 665 Lm [Netto Lumen]  
Lumen\*: 1210 Lm  
Öffnungswinkel\*: 120 ° Grad  
Reflektor Variante: Sandgestrahltem Glas, mit Gummidichtung für Schutzklasse IP65. Gehäusefarbe Weiss.  
Reflektor: VB

### Abmessungen und Gehäuse

Breite: 111 mm  
Gewicht: 1.4 kg  
Höhe: 83 mm  
Länge: 207 mm  
Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.  
Produkte pro Palette: 90 Stück  
Produktfarbe: RAL 9010 - weiss  
Schutzart: IP65  
Stoßfestigkeit: IK07  
Stoßfestigkeit: IK08  
Volumen: 0.004 m<sup>3</sup>

### Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25°C / +45°C  
Umgebungstemperatur: -25 / +45 °C  
Widerstand Verglühen: 850°

**5 Jahre**  
Garantie

\*Bei Projektregistrierung  
unter [www.tec-mar.de](http://www.tec-mar.de)



7021 BOOK | VB  
13 Watt 4000 | Kelvin

## Optionen



Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden

# TEC-MAR®

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.