



## 7028 TOD 2 | ME 37 Watt 4000 | Kelvin



### Deklaration

Artikelname:	TEC-MAR LED 7028 TOD 2 ME - 037W   4000K   5.900lm
Bestellnummer:	18825
Garantie:	5
Hersteller Artikelnummer:	7028ME4037GL
Hersteller:	TEC-MAR
Katalogseite:	566
Kennzeichnung:	Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Taric Code:	94054039
Technologie:	LED

### Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse:	A++
Leistung:	37 Watt

### Lichttechnische Daten



Binningtoleranz:	MacAdams Step 3 Qualitätsmerkmal des LED Chips
Blendung:	UGR<19
Farbwiedergabeindex:	Ra>70
Kelvin*:	4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
Öffnungswinkel*:	45 ° Grad
Reflektor:	ME

### Abmessungen und Gehäuse

Breite:	55 mm
Gehäuseklasse:	II
Gewicht:	7.5 kg
Höhe:	465 mm
Länge:	295 mm
Montagevariante:	Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.
Produkte pro Palette:	50 Stück
Schutzart:	IP66
Stoßfestigkeit:	IK08
Volumen:	0.009 m <sup>3</sup>

### Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur	-25 / +45 °C °C
---------------------	-----------------





7028 TOD 2 | ME  
37 Watt 4000 | Kelvin

## Optionen

**DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden

Lichtsteuerung Mitternacht (Absenkung)

# TEC-MAR<sup>®</sup>

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.