



Technische Daten

Artikelname:	TEC-MAR 8022-AS SPACE HST 400W
Leistung:	400 Watt
Bestellnummer:	10831
Hersteller Artikelnummer:	8022ASS400CN
Leistung pro Leuchtmittel:	400
Anzahl Leuchtmittel:	1
Lichtausbreitung:	asymmetrische Lichtverteilung
Länge: (A)	310 mm
Breite: (B)	500 mm
Höhe: (C)	160 mm
Energieeffizienzklasse:	A
Fassung:	E40
Fertigungsnormen:	EN / IEC 60598-1:2008
Gehäuseklasse:	I Leuchte hat Erdungsanschluß und Gehäuseklasse I
Hersteller:	TEC-MAR
Stoßfestigkeit:	IK08 Schutzklasse vor mechanischen Einflüssen Nach DIN EN 50102
Schutzklasse:	IP54
IP54 Schutzklasse:	IP54 Schutz gegen Staubablagerungen (Staubgeschützt) und Schutz gegen Strahlwasser bis 60° zur Senkrechten.
Gewicht:	9 kg
Montagevariante:	Leuchte kann abgehängt montiert werden.
Montagevariante:	Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden
Produkte pro Palette:	40 Stück
Katalogseite:	316
Reflektor Variante:	Raster und Difusore
Überverpackung:	1 Stück
Vorschaltgerät:	CN
Kennzeichnung:	Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und erhält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Montageort:	Für die Anbringung an normalen nicht entflammaren Oberflächen entwickelt.
Reflektor:	AS



Produktbeschreibung

Außen- und Innenflutlicht für Entladungslampen in normaler Höhe.
 Gehäuse: rostfreies Stahlgehäuse, lackiert mit weißem Epoxypolyester Pulver, nicht vergilbend, mit Phosphaten und entfettender Vorbehandlung.
 Standardausrüstung: 230V-50Hz Vorschaltgerät mit Leistungsfaktorkondensator, Überlagerungs- oder Impulsstarter, mit Silikon isolierte Kabel, Glasschleifen.
 Eingehaltene Vorschriften: Ausstattungen gemäß EN / IEC 60598-1:2008 Vorschriften hergestellt.