



## 8410 ALO | RT 16 Watt 4000 | Kelvin



### Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED 8410 ALO RT - 16W | 4000K | 2.600lm  
Bestellnummer: 18873  
Garantie: 5  
Hersteller Artikelnummer: 8410RT4016GL  
Hersteller: TEC-MAR  
Katalogseite: 570  
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.  
Taric Code: 94054039  
Technologie: LED

### Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A++  
Leistung: 16 Watt

### Lichttechnische Daten



Binningtoleranz: MacAdams Step 3 Qualitätsmerkmal des LED Chips  
Blendung: UGR<19  
Farbwiedergabeindex: Ra>70  
Kelvin\*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]  
Öffnungswinkel\*: 110 ° Grad  
Reflektor: RT

### Abmessungen und Gehäuse

Breite: 365 mm  
Gehäuseklasse: II  
Gewicht: 11.2 kg  
Höhe: 680 mm  
Länge: 420 mm  
Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.  
Produkte pro Palette: 20 Stück  
Schutzart: IP66  
Stoßfestigkeit: IK08  
Volumen: 0.114 m<sup>3</sup>

### Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur -25 / +45 °C





8410 ALO | RT  
16 Watt 4000 | Kelvin

## Optionen

**DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden

Lichtsteuerung Mitternacht (Absenkung)

# TEC-MAR®

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.