



8410 ALO | CP 25 Watt 4000 | Kelvin



Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED 8410 ALO CP - 25W | 4000K | 3.800lm
Bestellnummer: 18862
Garantie: 5
Hersteller Artikelnummer: 8410CP4025GL
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 570
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Taric Code: 94054039
Technologie: LED

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 25 Watt

Lichttechnische Daten


Binningtoleranz: MacAdams Step 3 Qualitätsmerkmal des LED Chips
Blendung: UGR<19
Farbwiedergabeindex: Ra>70
Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
Öffnungswinkel*: 150 ° Grad
Reflektor: CP

Abmessungen und Gehäuse

Breite: 365 mm
Gehäuseklasse: II
Gewicht: 11.2 kg
Höhe: 680 mm
Länge: 420 mm
Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.
Produkte pro Palette: 20 Stück
Schutzart: IP66
Stoßfestigkeit: IK08
Volumen: 0.114 m³

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur -25 / +45 °C °C





8410 ALO | CP
25 Watt 4000 | Kelvin

Optionen

DALI Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden

Lichtsteuerung Mitternacht (Absenkung)

TEC-MAR®

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.