



9005 DELTA | L1 36 Watt 4000 | Kelvin



Produktbeschreibung

LED Straßenleuchte Gehäuse: Mit Aluminium Oxidat überzogen, gehärtetes transparentes Glas, 5 mm stark, Silikondichtung. Standardausrüstung: elektronisches Vorschaltgerät 230V. Eingehaltene Vorschriften: Ausstattungen gemäß EN / IEC 60598-1:2008 Vorschriften hergestellt.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED 9005 DELTA L1 - 36W | 4000K | 4.400lm
Bestellnummer: 13884
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1905
Garantie: 5
Hersteller Artikelnummer: 9005L14036EL
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 524
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp: Parkplatz Leuchte
Taric Code: 94054039
Technologie: LED
Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A++
Frequenz: 50/60 Hz
Leistung: 36 Watt
Leistungsfaktor*: 0.94 (cos phi)
Leistungsfaktor*: 111 Lumen / Watt
Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten

Binningtoleranz: MacAdams Step 3 Qualitätsmerkmal des LED Chips
Blendung: UGR<19
Farbwiedergabeindex: Ra>70
Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lichtstromrückgang*: L70 / 130.000 , L80/75.000
Lumen Output*: 4327 lm [Netto Lumen]
Lumen*: 5985 lm
Öffnungswinkel*: 45 ° Grad
Reflektor Variante: COP LED Chip mit doppelt Asymmetrischer Linse
Reflektor: L1

Abmessungen und Gehäuse

Breite: 465 mm
Gehäuseklasse: II
Gewicht: 6.5 kg
Höhe: 90 mm
Länge: 280 mm
Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.
Montagevariante: Leuchte kann abgehängt montiert werden.
Produkte pro Palette: 90 Stück
Produktfarbe: RAL 9006 - grau
Schutzart: IP66
Stoßfestigkeit: IK08
Volumen: 0.02 m³

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25°C / +45°C
Umgebungstemperatur: -25 / +45 °C °C
Widerstand Verflühen: 850°

5 Jahre
Garantie

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de



9005 DELTA | L1
36 Watt 4000 | Kelvin

Optionen

DALI Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden

Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt

Zeitsteuerung

Zeitsteuerung

TEC-MAR[®]

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.