

DARK-LED

Apparecchio da incasso in appoggio per controsoffitti in pannelli aventi struttura portante a vista 15/24 mm. Costruito in lamiera d'acciaio, zincato, preverniciato con resina poliestere bianca, alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.


Laying recessed fitting for installation in false ceiling with visible structure 15/24mm. Zinc plated steel sheet body, pre-painted with white polyester resin. Electronic driver 220-240V 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2018.



INSTALLAZIONE / INSTALLATION



Installazione in appoggio
Recessed installation



Apparecchio adatto per installazione ad incasso in appoggio per controsoffitti con struttura a vista 15/24mm

False ceiling with visible structure installation 15/24mm

 RAL 9003

Δ LUMEN

3000°K (CRI >80) = **-5.15%**
 4000°K (CRI >80) = **standard**
 5000°K (CRI >80) = **+1.46%**
 6500°K (CRI >80) = **0%**
 4000°K (CRI >90) = **-15.08%**


CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES



  220 V_≈ 240  | -25°C | +45°C | IP20 | IK07 | RG0 | CRI >80 | CRI >90 |  3 step MacAdam | <3% flicker FREE | L90-B10 >60.000h | L80-B50 >100.000h |  **A++**

CODIFICA / CODING


Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
1120		Q3		03 = 3000°K (CRI >80)		15		EL = on/off
		Q4		04 = 4000°K (CRI >80)		24		LM = 1-10v
		R2		05 = 5000°K (CRI >80)		33		LD = dali
				65 = 6500°K (CRI >80)		37		D1 = dali + em. 1h
				94 = 4000°K (CRI >90)		48		E1 = em. 1h
						66		E3 = em. 3h
						72		BT = bluetooth Dali

DIMENSIONI / DIMENSIONS


	A	B	C	Kg	mc	
D1	595	595	90	5,0	0,037	50
D2	595	595	90	5,0	0,037	50
D3	295	595	90	3,0	0,018	100
D4	295	1195	90	5,0	0,035	50
D5	595	1195	90	10,0	0,072	30



D1



D2 - D5




D3 - D4



Mod. Q3

Ottica Ottica dark light a doppia parabolicità a bassa luminanza (60° 200 cd/mq cat2). Diffusore di copertura dei led in PMMA satinato antiabbagliamento.

Optic Dark light louver with double parabolic low luminance (60° 200 cd/mq cat2). LED covering diffuser in glazed anti-glare PMMA.



W tot.	n° Led	Lm LED*	Lm OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
24	3x32	4042	2708	113	3x18W fluo	D1
37	3x32	5326	3568	96	3x24W fluo	D1
72	3x64	11099	7436	103	4x40W FL-C	D1


*4000K CRI>80



Mod. Q4

Ottica Ottica dark light a doppia parabolicità a bassa luminanza (60° 200 cd/mq cat2). Diffusore di copertura dei led in PMMA satinato antiabbagliamento.

Optic Dark light louver with double parabolic low luminance (60° 200 cd/mq cat2). LED covering diffuser in glazed anti-glare PMMA.



W tot.	n° Led	Lm LED*	Lm OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
33	4x32	5390	3611	109	4x18W fluo	D2
48	4x32	7101	4757	99	4x24W fluo	D2


*4000K CRI>80



Mod. R2

Ottica Ottica dark light a doppia parabolicità a bassa luminanza (60° 200 cd/mq cat2). Diffusore di copertura dei led in PMMA satinato antiabbagliamento.

Optic Dark light louver with double parabolic low luminance (60° 200 cd/mq cat2). LED covering diffuser in glazed anti-glare PMMA.



W tot.	n° Led	Lm LED*	Lm OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
15	2x32	2524	1691	113	2x18W fluo	D3
33	2x64	5390	3611	109	2x36W fluo	D4
48	2x64	7101	4757	99	2x36W fluo	D4
66	4x64	10780	7222	109	4x36W fluo	D5

*4000K CRI>80

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC017 Sensore per apparecchi ad incasso DALI
Sensor for DALI recessed fixtures

ACC035 Telecomando per sensori da ufficio (opzionale)
Remote control for office sensors (optional)



ACC149 Sensore di luminosità e movimento bluetooth da incasso. Per apparecchi con opzione BT
Recessed bluetooth motion and brightness sensor. For fixture with BT option

ACC150 Sensore di luminosità e movimento a plafone. Per apparecchi con opzione BT
Surface mounting bluetooth motion and brightness sensor. For fixture with BT option