Artikelnummer: 8029CR3020EL
Bestellnummer: 13002

TEC-MAR Leuchten GmbH
Skalitzer Strasse 33
10999 Berlin / Deutschland
www.tec-mar.de / office@tec-mar.de
+49 (0) 30 120 83 600

8029 LORDINO | CR
20 Watt 3000 | Kelvin

Produktbeschreibung

Kompakt LED Fluter für höchste Ansprüche und Qualitätsgarantie. 1 Premium Chip. Farbvarianten: Grau, Weiss, Schwarz. Aluminium Druckguss, sorgt für optimale Kühlung und garantiert lange Lebensdauer. 5 mm Hartglas mit Silikondichtung ermöglicht auch bei rauhen Umgebungen optimale Leistung. Elektronische 240V. Montage über Bügel. In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften hergestellt EN / IEC 60598-1: 2008.





Deklaration

Artikelname:	TEC-MAR LED LORDINO CR - 2500 l 3000K l 20W
Bestellnummer:	13002
Fertigungsnormen:	EN / IEC 60598-1:1306
Hersteller Artikelnummer:	8029CR3020EL
Hersteller:	TEC-MAR
Katalogseite:	156
Kennzeichnung:	Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Leuchtenserie:	LORD getestet und geprüfte Leuchtenserie für die Industrie.
Produkttyp:	Strahler / Fluter
Taric Code:	94054039
Technologie:	LED
Überverpackung:	1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse:	A+
Frequenz:	50/60 Hz
Gehäuseklasse:	I
Leistung:	20 Watt
Leistungsfaktor*:	0.94 (cos phi)
Leistungsfaktor*:	124 Lumen / Watt
Spannung:	220-240 V
Vorschaltgerät:	LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex:	Ra>80
Kelvin*:	3000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer:	LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lichtausbreitung:	engstrahlend
Lichtausbreitung:	indirektes Licht
Lichtstromrückgang*:	L70 / 130.000 , L80/75.000
Lumen Output*:	2344 Lm [Netto Lumen]
Lumen*:	3044 Lm
Öffnungswinkel*:	30 ° Grad
Reflektor Variante:	Engstrahlender Reflektor in satiniertem Aluminium.
Reflektor:	CR

Abmessungen und Gehäuse

Breite:	65 mm
Gewicht:	2 kg
Höhe:	330 mm
Länge:	180 mm
Material Korpus:	Industrie Aluminium Gehäuse in Druckguß hergestellt. Eloxiert und widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse. RAL 7015 Pulverbeschichtet, 5mm Sicherheitsglas mit hoher Transmission.
Montageort:	Für die Anbringung an normalen nicht entflammbaren Oberflächen entwickelt.
Produkte pro Palette:	90 Stück
Produktfarbe:	RAL 7015 - schwarz
ROHS Kennzeichnung:	ROHS Kennzeichnung! Vermeidung gefährlicher Stoffe in der Produktion!
Schutzart:	IP66
Stoßfestigkeit:	IK08
Volumen:	0.014 m³

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur:	-25°C / +45°C
Widerstand Verglühen:	850°

5 Jahre Garantie
*Bei Projektregistrierung unter www.tec-mar.de

series Lörd™

LED wechselbar

Artikelnummer: 8029CR3020EL
Bestellnummer: 13002

TEC-MAR Leuchten GmbH
Skalitzer Strasse 33
10999 Berlin / Deutschland
www.tec-mar.de / office@tec-mar.de
+49 (0) 30 120 83 600

8029 LORDINO | CR
20 Watt 3000 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
13002000	Standard	8029CR3020EL
13002020	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8029CR3020VI
13002021	Gehäuse Grau	8029CR3020GL
13002022	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8029CR3020GI
13002023	Gehäuse Weiß	8029CR3020BL
13002024	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8029CR3020BI
13002001	DALI dimmbar	8029CR3020LD
13002003	1-10 Volt dimmbar	8029CR3020LM
13002025	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8029CR3020LD+VI
13002026	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8029CR3020LM+VI
13002027	DALI dimmbar	8029CR3020GD
13002028	1-10 Volt dimmbar	8029CR3020GM
13002029	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8029CR3020GD+VI+GL
13002030	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8029CR3020GM+VI+GL
13002031	DALI dimmbar	8029CR3020BD
13002032	1-10 Volt dimmbar	8029CR3020BM
13002033	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Weiß	8029CR3020BD+VI+BL
13002034	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Weiß	8029CR3020BM+VI+BL
13002035	Glas Sandgestrahlt	8029CR3020VS
13002036	DALI dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8029CR3020LD+VS
13002037	1-10 Volt dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8029CR3020LM+VS
13002038	Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8029CR3020EL+VI+VS
13002039	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8029CR3020LD+VI+VS
13002040	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8029CR3020LM+VI+VS

Optionen

DALI Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden

Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt

Sicherheitsglas

Sandgestrahltes Glas für blendfreies Licht.

Option Gehäusefarbe: grau

Option Gehäusefarbe: weiß

TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.