






8035 MINI-LORD | PR 118 Watt 4000 | Kelvin



Produktbeschreibung

Flach Fluter für höchste Ansprüche und Qualitätsgarantie. 1 Premium Chip. Farbvarianten: Grau, Schwarz. Aluminium Druckguss, sorgt für optimale Kühlung und garantiert lange Lebensdauer. 5mm Hartglas mit Silikondichtung ermöglicht auch bei rauen Umgebungen optimale Leistung. Elektronische 240V. Montage über Bügel. In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED MINI-LORD PR - 14500 | 4000K | 118W
Bestellnummer: 13564
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1352
Hersteller Artikelnummer: 8035PR4118EL
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 170
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp: Strahler / Fluter
Taric Code: 94054039
Technologie: LED
Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A+
Frequenz: 50/60 Hz
Gehäuseklasse: I
Leistung: 118 Watt
Leistungsfaktor*: 0.94 (cos phi)
Leistungsfaktor*: 123 Lumen / Watt
Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex: Ra>80
Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lichtstromrückgang*: L70 / 130.000, L80/75.000
Lumen Output*: 14473 lm [Netto Lumen]
Lumen*: 18682 lm
Öffnungswinkel*: 110 ° Grad
Reflektor Variante: Symmetrische Reflektor in satiniertem Aluminium.
Reflektor: PR

Abmessungen und Gehäuse

Breite: 85 mm
Gewicht: 6.5 kg
Höhe: 445 mm
Länge: 315 mm
Produkte pro Palette: 50 Stück
Produktfarbe: RAL 7015 - schwarz
Schutzart: IP66
Stoßfestigkeit: IK08
Volumen: 0.024 m³

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25°C / +45°C
Widerstand Verglühen: 850°

**5 Jahre
Garantie**

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de



8035 MINI-LORD | PR 118 Watt 4000 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
13564000	Standard	8035PR4118EL
13564001	DALI dimmbar	8035PR4118LD
13564003	1-10 Volt dimmbar	8035PR4118LM
13564020	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035PR4118VI
13564021	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035PR4118LD+VI
13564022	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035PR4118LM+VI
13564023	Gehäuse Grau	8035PR4118GL
13564024	DALI dimmbar	8035PR4118GD
13564025	1-10 Volt dimmbar	8035PR4118GM
13564026	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035PR4118GI
13564027	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035PR4118GD+VI+GL
13564028	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035PR4118GM+VI+GL
13564007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035PR4118E1
13564038	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035PR4118LD+E1
13564039	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035PR4118LM+E1
13564040	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035PR4118EL+E1+VI
13564041	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035PR4118LD+E1+VI
13564042	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035PR4118LM+E1+VI
13564043	Glas Sandgestrahlt	8035PR4118VS
13564044	DALI dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8035PR4118LD+VS
13564045	1-10 Volt dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8035PR4118LM+VS
13564046	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035PR4118EL+E1+VS
13564047	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035PR4118LD+E1+VS
13564048	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035PR4118LM+E1+VS
13564049	Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035PR4118EL+VI+VS
13564050	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035PR4118LD+VI+VS
13564051	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035PR4118LM+VI+VS
13564052	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035PR4118EL+E1+VI+VS
13564053	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035PR4118LD+E1+VI+VS
13564054	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035PR4118LM+E1+VI+VS
13564055	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035PR4118G1
13564056	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8035PR4118GD+E1+GL
13564057	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8035PR4118GM+E1+GL
13564058	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035PR4118EL+E1+VI+GL
13564059	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035PR4118GD+E1+VI+GL
13564060	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035PR4118GM+E1+VI+GL

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
- Sicherheitsglas
- Sandgestrahltes Glas für blendfreies Licht.
- Option Gehäusefarbe: grau

TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.