




8036 LORD 2 | PR 150 Watt 5000 | Kelvin



Produktbeschreibung

Effizienz starker flacher LED Fluter für höchste Ansprüche und Qualitätsgarantie. 1 Premium Chip. Farbvarianten: Grau, Schwarz. Aluminium Druckguss, sorgt für optimale Kühlung und garantiert lange Lebensdauer. 5mm Hartglas mit Silikondichtung ermöglicht auch bei rauen Umgebungen optimale Leistung. Elektronische 240V. Montage über Bügel. In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1 : 2008 hergestellt.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED LORD 2 PR - 19700 | 5000K | 150W
Bestellnummer: 16022
Hersteller Artikelnummer: 8036PR5150EL
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 174
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp: Strahler / Fluter
Taric Code: 94054039
Technologie: LED
Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Gehäuseklasse: I
Leistung: 150 Watt

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex: Ra>80
Kelvin*: 5000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lumen Output*: 19875 Lm [Netto Lumen]
Lumen*: 24780 Lm
Öffnungswinkel*: 90 ° Grad
Reflektor Variante: Symmetrische Reflektor in satiniertem Aluminium.
Reflektor: PR

Abmessungen und Gehäuse

Breite: 85 mm
Gewicht: 6.5 kg
Höhe: 445 mm
Länge: 315 mm
Produkte pro Palette: 50 Stück
Stoßfestigkeit: IK08
Volumen: 0.024 m³

Sonstige technische Daten

Widerstand Verglühen: 850°

**5 Jahre
Garantie**

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de



8036 LORD 2 | PR 150 Watt 5000 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
16022000	Standard	8036PR5150EL
16022001	DALI dimmbar	8036PR5150LD
16022003	1-10 Volt dimmbar	8036PR5150LM
16022007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036PR5150E1
16022020	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036PR5150LD+E1
16022021	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036PR5150LM+E1
16022022	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR5150VI
16022023	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR5150LD+VI
16022024	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR5150LM+VI
16022025	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR5150EL+E1+VI
16022026	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR5150LD+E1+VI
16022027	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR5150LM+E1+VI
16022028	Glas Sandgestrahlt	8036PR5150VS
16022029	DALI dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8036PR5150LD+VS
16022030	1-10 Volt dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8036PR5150LM+VS
16022031	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8036PR5150EL+E1+VS
16022032	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8036PR5150LD+E1+VS
16022033	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8036PR5150LM+E1+VS
16022034	Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036PR5150EL+VI+VS
16022035	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036PR5150LD+VI+VS
16022036	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036PR5150LM+VI+VS
16022037	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036PR5150EL+E1+VI+VS
16022038	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036PR5150LD+E1+VI+VS
16022039	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036PR5150LM+E1+VI+VS
16022040	Gehäuse Grau	8036PR5150GL
16022041	DALI dimmbar	8036PR5150GD
16022042	1-10 Volt dimmbar	8036PR5150GM
16022043	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036PR5150G1
16022044	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8036PR5150GD+E1+GL
16022045	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8036PR5150GM+E1+GL
16022046	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR5150GI
16022047	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036PR5150GD+VI+GL
16022048	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036PR5150GM+VI+GL
16022049	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036PR5150EL+E1+VI+GL
16022050	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036PR5150GD+E1+VI+GL
16022051	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036PR5150GM+E1+VI+GL

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
- Sicherheitsglas
- Sandgestrahltes Glas für blendfreies Licht.
- Option Gehäusefarbe: grau

TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.