




8036 LORD 2 | PR 150 Watt 6500 | Kelvin



Produktbeschreibung

Effizienz starker flacher LED Fluter für höchste Ansprüche und Qualitätsgarantie. 1 Premium Chip. Farbvarianten: Grau, Schwarz. Aluminium Druckguss, sorgt für optimale Kühlung und garantiert lange Lebensdauer. 5mm Hartglas mit Silikondichtung ermöglicht auch bei rauen Umgebungen optimale Leistung. Elektronische 240V. Montage über Bügel. In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1 : 2008 hergestellt.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED LORD 2 PR - 19700 | 6500K | 150W
Bestellnummer: 16343
Hersteller Artikelnummer: 8036PR6150EL
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 174
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp: Strahler / Fluter
Taric Code: 94054039
Technologie: LED
Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Gehäuseklasse: I
Leistung: 150 Watt

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex: Ra>80
Kelvin*: 6500 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lumen Output*: 20288 lm [Netto Lumen]
Lumen*: 25295 lm
Öffnungswinkel*: 90 ° Grad
Reflektor Variante: Symmetrische Reflektor in satiniertem Aluminium.
Reflektor: PR

Abmessungen und Gehäuse

Breite: 85 mm
Gewicht: 6,5 kg
Höhe: 445 mm
Länge: 315 mm
Produkte pro Palette: 50 Stück
Stoßfestigkeit: IK08
Volumen: 0.024 m³

Sonstige technische Daten

Widerstand Verglühen: 850°

5 Jahre
Garantie

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de



8036 LORD 2 | PR 150 Watt 6500 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
16343000	Standard	8036PR6150EL
16343001	DALI dimmbar	8036PR6150LD
16343003	1-10 Volt dimmbar	8036PR6150LM
16343007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036PR6150E1
16343020	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036PR6150LD+E1
16343021	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036PR6150LM+E1
16343022	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR6150VI
16343023	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR6150LD+VI
16343024	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR6150LM+VI
16343025	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR6150EL+E1+VI
16343026	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR6150LD+E1+VI
16343027	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR6150LM+E1+VI
16343028	Glas Sandgestrahlt	8036PR6150VS
16343029	DALI dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8036PR6150LD+VS
16343030	1-10 Volt dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8036PR6150LM+VS
16343031	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8036PR6150EL+E1+VS
16343032	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8036PR6150LD+E1+VS
16343033	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8036PR6150LM+E1+VS
16343034	Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036PR6150EL+VI+VS
16343035	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036PR6150LD+VI+VS
16343036	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036PR6150LM+VI+VS
16343037	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036PR6150EL+E1+VI+VS
16343038	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036PR6150LD+E1+VI+VS
16343039	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036PR6150LM+E1+VI+VS
16343040	Gehäuse Grau	8036PR6150GL
16343041	DALI dimmbar	8036PR6150GD
16343042	1-10 Volt dimmbar	8036PR6150GM
16343043	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036PR6150G1
16343044	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8036PR6150GD+E1+GL
16343045	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8036PR6150GM+E1+GL
16343046	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR6150GI
16343047	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036PR6150GD+VI+GL
16343048	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036PR6150GM+VI+GL
16343049	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036PR6150EL+E1+VI+GL
16343050	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036PR6150GD+E1+VI+GL
16343051	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036PR6150GM+E1+VI+GL

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
- Sicherheitsglas
- Sandgestrahltes Glas für blendfreies Licht.
- Option Gehäusefarbe: grau

TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.